

Исполнение	<input type="checkbox"/> общепромышленное	<input type="checkbox"/> взрывозащищенное	
Режим работы	<input type="checkbox"/> запорный режим	<input type="checkbox"/> запорно-регулирующий режим	<input type="checkbox"/> регулирующий режим пусков в мин/ПВ % _____/_____
U питания	<input type="checkbox"/> 380В/50Гц/3 фазы	<input type="checkbox"/> 220В/50Гц/1 фаза	<input type="checkbox"/> 24 В пост.тока
Усилие на валу арматуры, Нм	максимальный паспортный крутящий момент _____		
Скорость, сек	время закрытия (открытия) арматуры _____		
Угол поворота	<input type="checkbox"/> 90 градусов	<input type="checkbox"/> другой, укажите какой _____	
Температура окружающей среды, °С	от _____ до _____		
Защита от воздействий окр.среды	<input type="checkbox"/> IP67 (стандарт)	<input type="checkbox"/> IP68	
Выключатели пути	<input type="checkbox"/> стандартная схема (по 1 на ОТКР и ЗАКР)	<input type="checkbox"/> дополнительно к стандартной (до 8 штук), количество _____	
Моментные выключатели(для NA015-NA350)	<input type="checkbox"/> стандартная схема (по 1 на ОТКР и ЗАКР)	<input type="checkbox"/> дополнительно к стандартной (до 6 штук), количество _____	
Выходной сигнал	<input type="checkbox"/> дискретный сигнал	<input type="checkbox"/> токовый сигнал 4-20 мА	<input type="checkbox"/> резистивный сигнал
Сигнал управления	<input type="checkbox"/> 220 В АС	<input type="checkbox"/> 4-20 мА	<input type="checkbox"/> RS 485, указать протокол _____
Пульт местного управления	<input type="checkbox"/> с ПМУ	<input type="checkbox"/> без ПМУ	
Встроенный пускатель	<input type="checkbox"/> с пускателем	<input type="checkbox"/> без пускателя	
Средства управления	<input type="checkbox"/> внешние средства управления	<input type="checkbox"/> с блоком E-matic, указать номер схемы _____	
Блок ЭПТК1	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Шкаф управления	<input type="checkbox"/> да, указать номер схемы _____		<input type="checkbox"/> нет
Рычажное исполнение	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Защита от огня	<input type="checkbox"/> до 250 гр.С (30 мин)	<input type="checkbox"/> до 400 гр.С (30 мин)	<input type="checkbox"/> нет
Защита от агрессивной среды	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Присоединительная втулка	<input type="checkbox"/> глухая, без обработки, стандарт	<input type="checkbox"/> под квадрат параллельный, указать S _____ мм	<input type="checkbox"/> под шпонку, указать t _____ мм d7 _____ мм b _____ мм
	<input type="checkbox"/> под лыски, указать S _____ мм d8 _____ мм	<input type="checkbox"/> под квадрат диагональный, указать S _____ мм	<input type="checkbox"/> другая, размеры согласно рисунка
Дополнительные требования			
Размеры обработки присоединительных втулок			